





Desenvolvimento de Sistemas Software

Object Constraint Language (OCL)



Em resumo...



Use Case: Reservar armação e lentes

Descrição: Funcionário regista uma reserva de armação e lentes

Pós-condição: Reserva fica registada

Fluxo normal:





1. Funcionário indica nome e/ou data de nascimento do cliente
2. Sistema procura clientes
3. Sistema apresenta lista de clientes
4. Funcionário selecciona cliente
5. Sistema procura cliente
6. Sistema apresenta detalhes do cliente
7. Funcionário confirma cliente
8. Sistema procura produtos e apresenta lista
9. Funcionário indica Código de armação e lentes
10. Sistema procura detalhes dos produtos
11. Sistema apresenta detalhes dos produtos
12. Funcionário confirma produtos
13. Sistema regista reserva dos produtos
14. <<include>> imprimir talão

Fluxo alternativo: [lista de clientes tem tamanho 1] (passo 3)

- 3.1. Sistema apresenta detalhes do único cliente da lista
- 3.2. regressa a 7


Fluxo de excepção: [cliente não quer produto] (passo 12)

- 12.1. Funcionário rejeita produtos
- 12.2. Sistema termina processo





Utilidade dos diagramas




Use Case Atribui revisor

Fluxo normal

1. Actor indica ID de submissão e e-mail do revisor
2. Sistema atribui revisor à submissão
3. Sistema confirma atribuição ao Actor



Utilidade dos diagramas



Use Case Atribui revisor



Fluxo normal

1. Actor indica ID de submissão e e-mail do revisor
2. Sistema **atribui revisor à submissão**
3. Sistema confirma atribuição ao Actor

`atribuiRevisor(idSub: String, e-mail: String)`





Utilidade dos diagramas





Utilidade dos diagramas





Utilidade dos diagramas



Utilidade dos diagramas

```
import java.util.*;

public class Conferência {

    private Collection<Submissão> submissões;
    private Collection<Pessoa> participantes;
}
```

```
import java.util.*;

public class Submissão {

    private Collection<Pessoa> autores;
    private Collection<Pessoa> revisores;
}
```

```
public class Pessoa {

    private Instituição instit;
}
```

```
public class Instituição {

}
```

-submissões

*

-autores

1..*

1..*

-revisores

-participantes

*

1

-instit



Utilidade dos diagramas

- `public Collection<Revisor> getRevisores(idSub: String)`

```
import java.util.*;

public class Conferência {

    private Collection<Submissão> submissões;
    private Collection<Pessoa> participantes;


}
```

```
import java.util.*;

public class Submissão {


    private Collection<Pessoa> autores;
    private Collection<Pessoa> revisores;

}
```



Algumas limitações...

- `public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos()`



```

public class Conferência {

    private Collection<Submissão> submissões;
    private Collection<Pessoa> participantes;

    public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
        Collection<Submissão> res = new ArrayList<>();

        for(Submissão s: submissões) {
            boolean nãoInscritos = s.autoresNãoEm(participantes);
            if (nãoInscritos) {
                res.add(s.clone());
            }
        }

        return res;
    }
}
  
```

```

public class Submissão {

    private Collection<Pessoa> autores;
    private Collection<Pessoa> revisores;

    public boolean autoresNãoEm(Collection<Pessoa> participantes) {
        boolean encontrado = false;
        Iterator<Pessoa> itp = autores.iterator();

        while(!encontrado && itp.hasNext()) {
            encontrado = participantes.contains(itp.next());
        }

        return !encontrado;
    }
}
  
```

Algumas limitações...


- `public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos()`

```
public class Conferência {
    private Collection<Submissão> submissões;
    private Collection<Pessoa> participantes;

    public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
        Collection<Submissão> res = new ArrayList<>();


        for(Submissão s: submissões) {
            boolean nãoInscritos = s.autoresNãoEm(participantes);
            if (nãoInscritos) {
                res.add(s.clone());
            }
        }

        return res;
    }
}
```



```
public class Submissão {
    private Collection<Pessoa> autores;
    private Collection<Pessoa> revisores;


    public boolean autoresNãoEm(Collection<Pessoa> participantes) {
        boolean encontrado = false;
        Iterator<Pessoa> itp = autores.iterator();
        while(!encontrado && itp.hasNext()) {
            if (participantes.contains(itp.next())) {
                encontrado = true;
            }
        }
        return encontrado;
    }
}
```






Algumas limitações...

- Paradigma funcional?




```
public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
    return submissões.stream()
        .filter(autoresNãoEm(participantes))
        .map(Submissão::clone)
        .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
}
```

Estilo funcional?






Algumas limitações...





Diagramas UML nem sempre são suficientes




- Quais destas afirmações são verdadeiras sobre a arquitectura?
 - É possível ter a mesma pessoa nas listas de autores e de revisores de uma submissão
 - Não é possível ter a mesma pessoa nas listas de autores e de revisores de uma submissão
 - É possível ter a uma pessoa nas listas de autores e outra da mesma instituição na lista de revisores de uma submissão
 - Não é possível ter a uma pessoa nas listas de autores e outra da mesma instituição na lista de revisores de uma submissão
 - Nenhuma das anteriores



Diagramas UML nem sempre são suficientes

1. Os revisores de uma submissão **não** podem ser seus autores!
2. Os revisores de uma submissão **não** podem ser da mesma instituição dos autores!



- Como expressar estas restrições de forma não ambígua?

OCL: Object Constraint Language

- Linguagem declarativa
- Combina orientação a objectos com paradigma funcional



Breve História da OCL

- Em 1995 a divisão de seguros da IBM desenvolve uma linguagem para modelação de negócio
 - IBEL (Integrated Business Engineering Language)
- IBM propõe a IBEL ao OMG
 - OCL integrado na UML 1.1
- A OCL é utilizada para definir a UML 1.2



Onde utilizar OCL?

- Restrições em operações e associações:
- **Invariantes de classe e tipos**
 - Uma restrição que deve ser verdadeira num objecto durante todo o seu tempo de vida
- **Pré-condições das operações**
 - Restrições que especificam as condições de aplicabilidade de uma operação
- **Pós-condições das operações**
 - Restrições que especificam o resultado de uma operação



Sistema de tipos OCL

- Tipos primitivos

Type	Description	Values	Operations
Boolean		true, false	=, <>, and, or, xor, not, implies, if-then-else-endif
Integer	A whole number of any size	-1, 0, 1, ...	=, <>, >, <, >=, <=, *, +, - (unary), - (binary), / (real) abs(), max(b), min(b), mod(b), div(b)
Real	A real number of any size	1.5, ...	=, <>, >, <, >=, <=, *, +, - (unary), - (binary), / abs(), max(b), min(b), round(), floor()
String	A string of characters	'a', 'John'	=, <> size(), concat(s2), substring(from, to) toInteger(), toReal(),




Invariantes

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores

context Submissão

inv SemConflito: `self.autor <> self.revisor`



- Cada invariante tem um contexto (Classe, Interface ou Classe de Associação)
- O contexto pode ser referido utilizando *self* (opcional)
- Os invariantes podem ter um nome (neste caso é SemConflito)
- Os invariantes são expressões booleanas




Invariantes

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores

```
inv SemConflito: self.autor <> self.revisor
```

Identificação gráfica do contexto






Invariantes

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores

inv: autor <> revisor



O nome e a referência *self* (quando não exista ambiguidade) são opcionais



Pré- e pós-condições

Podem referir-se
atributos nos invariantes

inv: saldo >= 0

CartãoParticipante

- saldo: int

+ acumula(p: int)

+ gasta(p: int)

+ vazio(): boolean

pre: p > 0

result: resultado
da operação

post:
saldo = saldo@pre + p

post: result = (saldo=0)

saldo@pre: valor
do saldo antes
da operação

context CartãoParticipante::gasta(p:int)


pre: saldo >= p and p >= 0

context CartãoParticipante ::gasta(p:int)

post: saldo = saldo@pre - p




Pré- e pós-condições



```

public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
    return submissões.stream()
        .filter(autoresNãoEm(participantes))
        .map(Submissão::clone)
        .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
}
  
```





Sistema de tipos OCL

- Colecções e Tuplos

Description	Syntax	Examples
Abstract collection of elements of type T	Collection(T)	
Unordered collection, no duplicates	Set(T)	Set{1 , 2}
Ordered collection, duplicates allowed	Sequence(T)	Sequence {1, 2, 1} Sequence {1..4} (same as {1,2,3,4})
Ordered collection, no duplicates	OrderedSet(T)	OrderedSet {2, 1}
Unordered collection, duplicates allowed	Bag(T)	Bag {1, 1, 2}
Tuple (with named parts)	Tuple(field1: T1, fieldn : Tn)	Tuple {age: Integer = 5, name: String = 'Joe' } Tuple {name = 'Joe', age = 5}



Colecções - Operações

Operation	Description
size(): Integer	The number of elements in this collection (<i>self</i>)
isEmpty(): Boolean	size = 0
notEmpty(): Boolean	size > 0
includes(object: T): Boolean	True if <i>object</i> is an element of <i>self</i>
excludes(object: T): Boolean	True if <i>object</i> is not an element of <i>self</i>
count(object: T): Integer	The number of occurrences of <i>object</i> in <i>self</i>
includesAll(c2: Collection(T)): Boolean	True if <i>self</i> contains all the elements of <i>c2</i>
excludesAll(c2: Collection(T)): Boolean	True if <i>self</i> contains none of the elements of <i>c2</i>
sum(): T	The addition of all elements in <i>self</i> (T must support "+")
at(pos: Integer): T	The element at position <i>pos</i> – applicable to Sequence(T) and OrderedSet(T)



Colecções - Operações

- Set, OrderedSet, Bag e Sequence são casos particulares de Colecções (herdam as operações das colecções)
- Operações próprias
 - Set: =, union, intersection, -(difference), ...
 - OrderedSet: =, union, intersection, ...
 - Bag: =, union, intersection, flatten, ...
 - Sequence: =, append, prepend, insertAt, subSequence, ...
 - Map: =, keySet (devolve um Set com as chaves do Map), get
- As operações em colecção aplicam-se com '->' em vez de '.'
 - s1->intersection(s2)

Seja clientes do tipo
Map(string, Cliente):

- `clientes->includes(c)`
sse `c` é um cliente no Map
- `clientes->keySet()->includes(n)`
sse `n` é uma chave no Map




Coleções - exemplos

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores
2. Os revisores de uma submissão não podem ser da mesma instituição dos autores

inv SemConflitoInst:
????

inv SemConflito:
autores->excludesAll(revisores)






Coleções - exemplos

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores
2. Os revisores de uma submissão não podem ser da mesma instituição dos autores

let expression!

```
inv SemConflitoInst:
let
  instAuth: Set(Instituição) = ??,
  instRev: Set(Instituição) = ??
in instAuth->excludesAll(instRev)
```

```
inv SemConflito:
  autores->excludesAll(revisores)
```





Coleções - iteradores (tipo *map*)

coleçãoBase -> **expressão**(*iterador* | *corpo*)

Expressão	Descrição
<code>select(iterator body): Collection(T)</code>	A coleção de elementos da coleção base para os quais <i>body</i> é verdadeiro.
<code>reject(iterator body): Collection(T)</code>	A coleção de elementos da coleção base para os quais <i>body</i> é falso.
<code>collect(iterator body): Collection(T2)</code>	A coleção de elementos resultantes de aplicar <i>body</i> a cada elemento da coleção base. O resultado é <i>flattened</i> .
<code>collectNested(iterator body): Bag(T2) ou Sequence(T2)</code>	A coleção de elementos resultantes de aplicar <i>body</i> a cada elemento da coleção base. O resultado não é <i>flattened</i> (Set passa a Bag; OrderedSet a Sequence).
<code>sortedBy(iterator body): Sequence(T) ou OrderedSet(T)</code>	A coleção ordenada de todos os elementos da coleção base, ordenados por ordem crescente do valor resultante de aplicar <i>body</i> a cada elemento.

Exemplo: `self.autores->collect(a | a.instit)`




Colecções - iteradores (tipo *reduce*)

Expressão	Descrição
<code>iterate(iterator: T; acc: T2 = init body): Collection(T2)</code>	Devolve o valor final do acumulador (<i>acc</i>) que, após inicialização, é atualizado com o valor de <i>body</i> aplicado a cada elemento da coleção base e a <i>acc</i> .
<code>exists(iterators body): Boolean</code>	Verdade se <i>body</i> avalia como verdade para, pelo menos, um elemento da coleção base. Permite ter múltiplos iteradores.
<code>forAll(iterators body): Boolean</code>	Verdade se <i>body</i> avalia como verdade para todos os elementos da coleção base. Permite ter múltiplos iteradores.
<code>one(iterator body): Boolean</code>	Verdade se <i>body</i> avalia como verdade para exatamente um elemento da coleção base.
<code>isUnique(iterator body): Boolean</code>	Verdade se <i>body</i> avalia para um valor diferente para cada um dos elementos da coleção base.
<code>any(iterator body): T</code>	Devolve um valor da coleção base para o qual <i>body</i> avalia como verdade (null se não existir um).

Nota: Os iteradores podem ser omitidos se não existir ambiguidade.

- ```
inv SemConflitoInst:
let
 instAuth: Set(Instituição) = ??,
 instRev: Set(Instituição) = ??
in instAuth->excludesAll(instRev)
```

```
inv SemConflito:
autores->excludesAll (revisores)
```




# Colecções - exemplos

1. Os revisores de uma submissão não podem ser seus autores
2. Os revisores de uma submissão não podem ser da mesma instituição dos autores

Se o iterador não é ambíguo, pode ser omitido (para autores apresenta-se a notação completa)

```
inv SemConflitoInst:
let
 instAuth: Set(Instituição) = autores->collect(a | a.instit),
 instRev: Set(Instituição) = revisores->collect(instit)
in instAuth->excludesAll(instRev)
```


```
inv SemConflito:
 autores->excludesAll(revisores)
```







- Como autores e revisores são colecções, o collect é aplicado automaticamente.

```
inv SemConflito:
autores->excludesAll (revisores)
```





# Pré- e pós-condições



```


public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
 return submissões.stream()
 .filter(autoresNãoEm(participantes))
 .map(Submissão::clone)
 .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
}

```

context Conferência::submissõesSemInscritos()  
 post:  
 result = ?



# Pré- e pós-condições



```

public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
 return submissões.stream()
 .filter(autoresNãoEm(participantes))
 .map(Submissão::clone)
 .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
}

```

**context** Conferência::submissõesSe, Inscritos()



**post:**

result = ?

- a) submissões->select(s|s.autoresNãoEm(participantes))->collect(s|s.clone())
- b) submissões.select(s|s.autoresNãoEm(participantes)).collect(s|s.clone())
- c) submissões->select(autoresNãoEm(participantes))->collect(clone())
- d) submissões.select(autoresNãoEm(participantes)).collect(clone())



# Pré- e pós-condições



```

public Collection<Submissão> submissõesSemInscritos() {
 return submissões.stream()
 .filter(autoresNãoEm(participantes))
 .map(Submissão::clone)
 .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
}

```


**context** Conferência::submissõesSemInscritos()

post:

result = submissões->select(s|s.autoresNãoEm(participantes))  
->collect(s|s.clone())

ou



result = submissões->select(autoresNãoEm(participantes))  
->collect(clone())



VS.

- O que se ganha?
- O que se perde?

**context** Conferência::submissõesSemInscritos()  
**post:**  
 result = submissões->select(s|s.autoresNãoEm(participantes))  
          ->collect(s|s.clone())



**context** Conferência::submissõesSemInscritos()  
**post:**  
 result = submissões->select(s|s.autoresNãoEm(participantes))  
          ->collect(s|s.clone())




# Vantagens de utilizar OCL

- Melhor documentação
  - As restrições adicionam informação acerca dos elementos e suas relações aos modelos visuais da UML
  - Permitem documentar o modelo
- Maior precisão
  - As restrições escritas em OCL têm uma semântica formal
  - Ajudam a diminuir a ambiguidade dos modelos
- Melhor Comunicação
  - Se os modelos UML são utilizados para comunicar, as expressões OCL permitem comunicar sem ambiguidade (mas perde-se alguma expressividade a nível de representação gráfica!)







# Diagramas da UML 2.x





# Pré- e pós-condições



## Programador A:

```

public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 Set<String> res = new HashSet<>();
 for (Cliente c: clientes.values()) {
 if(c.match(nome, datan)) {
 res.add(c.getCodCli());
 }
 }
 return res;
}

```

## Programador B:

```

public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 return clientes.values()
 .stream()
 .filter(c->c.match(nome, datan))
 .map(Cliente::getCodCli)
 .collect(Collectors.toSet());
}

```

## Programador C:

```

public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 return clientes.values().stream().map(Cliente::clone).map(c->c.getCodCli()).collect(Collectors.toSet());
}

```



# Pré- e pós-condições


## Programador A:

```
public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 Set<String> res = new HashSet<>();
 for (Cliente c: clientes.values()) {
 if(c.match(nome, datan)) {
 res.add(c.getCodCli());
 }
 }
 return res;
}
```





## Programador B:

```
public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 return clientes.values()
 .stream()
 .filter(c->c.match(nome, datan))
 .map(Cliente::getCodCli)
 .collect(Collectors.toSet());
}
```





# Pré- e pós-condições



## Programador B:

```



public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 return clientes.values()
 .stream()
 .filter(c->c. match(nome, datan))
 .map(Cliente::getCodCli)
 .collect(Collectors.toSet());
}

```

**context** SSCLIFacade::getCodesByFilter(nome:String, datan:Date)  
**post:** return = ?



# Pré- e pós-condições



## Programador B:

```

public Set<String> getCodesByFilter(String nome, LocalDate datan) {
 return clientes.values()
 .stream()
 .filter(c->c. match(nome, datan))
 .map(Cliente::getCodCli)
 .collect(Collectors.toSet());
}

```

**context** SSCLI facade::getCodesByFilter(nome:String, datan:Date)

**post:**

result = clientes->select(match(nome, datan))->collect(getCodCli())

ou:

result = clientes->select(c|c.match(nome, datan))->collect(c|c.getCodCli())